

ALFA ECO



ASPIRATORE FILTRANTE CARRELLATO O FISSO
TRAILER-MOUNTED OR FIXED FILTERING ASPIRATOR
ASPIRATEUR FILTRANT À CHARIOT OU FIXE
FAHRBARER ODER ORTSFESTER FILTERSAUGLÜFTER

ALFARIMINI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza motore (trifase) 0,5 kW (0,7 CV)
Superficie filtrante 1,5 mq.
Capacità di aspirazione 800/1200 mc/h.
Rumorosità secondo ISO 3746 - 79:
livello medio di pressione 63,9 dB (A)
Bocca aspirante Ø 120 mm.
Sacco filtrante Ø 450 mm.
Peso netto:
mod. Carrellato 29 Kg.,
mod. fisso 22 Kg.
Dimensioni macchina montata
550 x 850 x 1900 mm.
Dimensioni macchina smontata
e imballata 900 x 600 x 440 mm.

SPECIFICATION

Three-phase motor power 0,5 kW (0,7 HP)
Filtering surface 1,5 m²
Suction capacity 800/1200 m³/h.
Noise according to ISO 3746 - 79: standard
pressure 63.9 dB (A)
Suction hood Ø 120 mm.
Filtering sack Ø 450 mm.
Net weight:
trailer-mounted type 29 Kg.,
fixed type 22 Kg.
Overall dimensions unit ready for
use: 550 x 850 x 1900 mm.
Overall dimensions disassembled and
packed unit: 900 x 600 x 440 mm.

FICHE TECHNIQUE

Puissance moteur triphasé 0,5 kW (0,7 CV)
Surface filtrante 1,5 m²
Capacité d'aspiration 800/1200 m³/h.
Bruit selon ISO 3746 - 79:
niveau moyen de pression 63,9 dB (A)
Hotte d'aspiration Ø 120 mm.
Sac filtrant Ø 450 mm.
Poids net:
mod. à chariot 29 Kg.
mod. fixe 22 kg
Dimensions machine prête pour l'emploi
550 x 850 x 1900 mm.
Dimensions machine démontée et
emballée 900 x 600 x 440 mm.

TECHNISCHE DATEN

Leistung des Drehstrommotors
0,5 kW (0,7 PS)
Filterfläche 1,5 m²
Saugleistung 800/1200 m³/h.
Lautheitspegel gemab ISO 3746-79:
druckmittelstand 63,9 dB (A)
Absaughaube Ø 120 mm.
Filtersack Ø 450 mm.
Nettogewicht:
fahrbarer typ 29 Kg.,
ortsfester typ 22 Kg.
Platzbedarf: betriebsfertige Maschine
550 x 850 x 1900 mm.
Platzbedarf: demontierte und verpackte
maschine 900 x 600 x 440 mm.

A RICHIESTA

Motore monofase 0,5 kW (0,7 CV)
Coni di riduzione bocca aspirante da Ø 120 a
Ø 100 - Ø 80 - Ø 60 mm.
Tubo flessibile in plastica Ø 120 - Ø 100
Ø 80 - Ø 60 mm.
Filtro a cartuccia Ø 450 mm.

NOTA

L'ASPIRATORE PUO' ESSERE
MONTATO ANCHE CON LA BOCCA
DI ASPIRAZIONE VERSO L'ALTO.

UPON REQUEST

Single-phase motor 0.5 kW (0,7 HP)
Reducing cones for suction hood
from Ø 120 to Ø 100 - Ø 80 - Ø 60 mm.
Plastic hose Ø 120 - Ø 100
Ø 80 - Ø 60 mm.
Filtering cartridge Ø 450 mm.

NOTE

THE EXTRACTION UNIT CAN ALSO BE
ASSEMBLED WITH THE EXTRACTION
INLET UPWARD

SUR DEMANDE

Moteur monophasé 0,5 kW (0,7 CV)
Cône de réduction hotte d'aspiration
de Ø 120 à Ø 100 - Ø 80 - Ø 60 mm.
Tuyau flexible en plastique Ø 120
Ø 100 - Ø 80 - Ø 60 mm.
Cartouche de filtration Ø 450 mm.

NOTE

L'ASPIRATEUR PEUT AUSSI ÊTRE
MONTÉ AVEC LA BOUCHE
D'ASPIRATION VERS LE HAUT

AUF WUNSCH

Einphasenmotor 0,5 kW (0,7 PS)
Reduzierkegel für Absaughaube
von Ø 120 bis Ø 100 - Ø 80 - Ø 60 mm.
Kunststoffschlauch Ø 120 - Ø 100 - Ø 80 - Ø 60 mm.
Filtereinsätzen zur entstaubung Ø 450 mm.

BEMERKUNG

DIE ABSAUGANLAGE KANN AUCH MIT NACH
OBEN GERICHTETER ANSAUGÖFFNUNG
MONTIERT WERDEN

ALFA ECO



Versione con filtro a cartuccia per polveri più fini
Version with cartridge filters for finer dusts
Version avec filtres à cartouche pour les
poussières plus fines
Version mit Filterkartusche für Feinstäube

ALFARIMINI

Le illustrazioni e i dati contenuti nel presente prospetto non sono impegnativi. Il fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche per esigenze di carattere tecnico, commerciale ed organizzativo ferme restando le caratteristiche principali delle macchine. Inoltre le parti aggiuntive come protezioni, accessori, ecc. possono essere diverse in conformità alle leggi e alle esigenze dei differenti paesi.