

Euro 1

Dotato di scuotitore manuale
delle maniche filtranti
Equipped with manual shaker
for filtering sleeves
Équipé de secoueur manuel
pour manchons filtrants
Mit handschüttler für filtersäcken
ausgestattet



ASPIRATORE CARENATO MOBILE A MANICHE FILTRANTI
TRAILER-MOUNTED COVERED ASPIRATOR WITH FILTERING SLEEVES
ASPIRATEUR CARENE A CHARIOT A MANCHONS FILTRANTS
VERKLEIDETE ABSAUGANLAGE MIT FILTERSÄCKEN

ALFARIMINI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza motore (trifase) 2,2 kW (3 CV).
9 maniche filtranti Ø 180 x 1.030 mm.
Capacità di aspirazione 2.500/3.500 m³/h.
Rumorosità secondo ISO 3746 - 79:
livello medio di pressione: 68,4 dB (A).
Bocca aspirante Ø 160 mm.
Peso netto 165 Kg.
Dimensioni macchina montata:
730 x 1.500 x 2.670 mm.
Dimensioni macchina smontata e imballata:
750 x 1.350 x 900 mm.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Motor power (three-phase): 2.2 kW (3 HP).
No. 9 filtering sleeves: Ø 180 x 1.030 mm.
Suction capacity: 2.500/3.500 m³/h.
Noise according to ISO 3746-79:
mean pressure level 68.4 dB (A).
Suction mouth: Ø 160 mm.
Net Weight: 165 Kg.
Overall dimensions unit ready for use:
730 x 1.500 x 2.670 mm.
Overall dimensions disassembled
and packed unit: 750 x 1.350 x 900 mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur (triphase) 2,2 kW (3 CH).
9 manchons filtrants Ø 180 x 1.030 mm.
Capacité d'aspiration 2.500/3.500 m³/h.
Niveau de bruit selon ISO 3746 - 79:
niveau moyen de pression: 68,4 dB (A).
Bouche aspirante Ø 160 mm.
Poids net 165 Kg.
Dimensions machine prête pour l'emploi
730 x 1.500 x 2.670 mm.
Dimensions machine démontée et emballée
750 x 1.350 x 900 mm.

TECHNISCHE MERKMALE

Motorleistung (Dreiphasenmotor)
2,2 KW (3 PS).
Nr. 9 Filtersäcke Ø 180 x 1030 mm.
Absaugleistung 2.500/3.500 m³/h.
Geräuschbelastung gemäß ISO 3746-79:
mittlerer Schalldruckpegel: 68,4 dB (A).
Ansaugöffnung Ø 160 mm.
Nettogewicht: 165 Kg.
Abmessungen: betriebsfertige Maschine
730 x 1.500 x 2.670 mm.
Abmessungen: demontierte und verpackte
Maschine 750 x 1.350 x 900 mm.

A RICHIESTA

Motoventilatore SILENZIATO 2,2 kW (3 CV).
Rumorosità 60 db (A) - (2.300/3.300 m³/h).
Raccordo Ø 250 mm. per tubazione
emissione esterna.
Tubazioni varie in lamiera zincata Ø 250 mm.
per emissione esterna.
Cono di Riduzione bocca aspirante Ø 160 mm.
Collettori Ø 160 mm. a più vie.
Tubi flessibili in plastica in vari diametri.

- La macchina è predisposta per l'emissione esterna dell'aria depurata.
- Il motoventilatore può essere montato anche con la bocca d'aspirazione verso l'alto.

UPON REQUEST

2.2 kW (3 HP) SILENCED three-phase motor-driven fan noise: 60 dB (A) (2.300/3.300 m³/h).
Ø 250 mm. adaptor for outlet piping.
Ø 250 mm. galvanised steel outlet piping.
Ø 160 mm. reducing cone for suction hood.
Ø 160 mm. multi-way manifolds.
Flexible plastic tubing in various diameters.

- The equipment is fitted for filtered air outlet.
- Motor-driven fan can be mounted with upward suction hood.

SUR DEMANDE

Motoventilateur SILENCIEUX 2,2 kW (3 CH).
Niveau de bruit 60 dB (A) (2.300/3.300 m³/h).
Raccord Ø 250 mm. pour tuyaux d'émission à l'extérieur.
Tuyaux en tôle zinguée pour l'émission à l'extérieur Ø 250 mm.
Cône de réduction hotte d'aspiration Ø 160 mm.
Collecteurs Ø 160 mm. À plusieurs sorties.
Tuyaux souples en plastique en différents diamètres.

- L'équipement est établi pour l'émission de l'air purifié.
- Le motoventilateur peut être monté avec la bouche d'aspiration vers le haut.

AUF ANFRAGE

SCHALLGEDÄMPFTER Motorventilator 2,2 KW (3 PS).
Schalldruckpegel 60 dB (A) (2.300/3.300 m³/h).
Anschluss Ø 250 mm. für Entlüftungsrohr.
Verzinkte Entlüftungsrohrleitungen Ø 250 mm.
Reduzierkegel für Absaughaube Ø 160 mm.
Kollektoren Ø 160 mm. mit mehreren Ausgängen.
Plastikschlauch in verschiedenen Durchmesser.

- Das Gerät wurde zur Entlüftung hergestellt.
- Der Motorventilator kann mit nach oben gerichteter Ansaugöffnung montiert werden.

Euro 1



Versione standard a maniche filtranti.
Standard version with filtering sleeves.
Version standardisée avec manchons filtrants.
Standardausführung mit Filtersäcken.



Versione con filtro a cartuccia.
Filtering cartridge version.
Version avec cartouche de filtration.
Ausführung mit Filterpatronen.

ALFARIMINI

Le illustrazioni e i dati contenuti nel presente prospetto non sono impegnativi. Il fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche per esigenze di carattere tecnico, commerciale ed organizzativo ferme restando le caratteristiche principali delle macchine. Inoltre le parti aggiuntive come protezioni, accessori, ecc. possono essere diverse in conformità alle leggi e alle esigenze dei differenti paesi.